

HOMAG KFL 620 / 23 / QE / 30 softforming

ONLINE-
MASCHINENSEITE



MARKE **HOMAG**

CODE **W05025B**

MODELL **KFL 620 / 23 / QE / 30
softforming**

TYP **FORMATBEARBEITUNGS- u.
KANTENANLEIMMASCHINE**

TECHNISCHE DATEN

Doppelseitige Solo maschine (oder 1° und/oder 2° Maschine in einer Strasse)
Kantendicke im Rollen (min/max) mm 0,3 - 3
Kanten Dicke in Leisten / Streifen (min/max) mm 0,4 - 12
Platten Dicke (min/max) mm 8 - 100
Arbeitsbreite (min/max) mm 240 - 3000
Steuerung Power Control PC22 (Windows XP) Software woodCommander
Vorschubgeschwindigkeit (regelbar) (m/min) 10 - 40
Schutz- und Schallschutzkabinen
Anschlagnocken versenkbar, Abstand (mm) 400
FORMATBEARBEITUNGS (für jede Seite):
Fügefräsaggregat (2 x Kw 6,6)
Freiplatz
Nur links: 2 x Universalfräsaggregat (drehbar) (2 x Kw 6,6)
KANTENANLEIM TEIL (für jede Seite):
Verleimaggregat (Leim Hot Melt + Vorschmelzer) E34
Druckrollenbahn (revolver) für Gerade Kanten und geformt (softforming) GL sextuple
Kantenmagazin für Rollen (Nr. 1 fach)
Kappaggregat WK14 (2 x 0,8 KW) 25 m/min (0°-30°)
Fräsaggregat (2 x 0,55 KW) 0°-30°
Formfräsaggregat (Kopier) FF 12 (4 motoren) WD70 20 m/min
Profilziehklingenaggregat PN20
Finishaggregat (Flachziehklingen + Glätteaggregat) FA11

FOTOS



01



02

Fotos

Code: W05025B



03



04



05



06



07



08

Fotos

Code: W05025B



09



10



11



12



13



14

Fotos

Code: W05025B



15



16