

IMA CombimaK/ II/ R75 / 740 / B/FСТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **IMA**КОД **W07035**МОДЕЛЬ **CombimaK/ II/ R75 / 740 / B/F**ТИП **ФОРМАТНО-КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ
СТАНОК****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Двухсторонний форматно-кромкооблицовочный станок (может работать независимо, либо 1-й и / или 2-й в линии)

Толщина кромки в рулонах (мин/макс) мм 0.3 / 3 - Толщина рейки мм 1,3

Толщина заготовки (мин/макс) мм 8 / 40

Рабочая ширина (мин / макс) мм 266 / 2400 (опция 3000)

Расстояние (межосевое) между подающими упорами (мм) 540 (подготовлено для 270 мм)

Цифровое управление ICOS OPEN

Регулируемая скорость подачи max. 60 m/min

Без трансмиссионной балки (ведущий и ведомый)

ФОРМАТНО-ОБРЕЗНОЙ УЧАСТОК (с каждой стороны):

Верхний прижимной ремень

Распылительный агрегат (жидкость уменьшающая липкость)

защитный фрезерный агрегат

двойной черновой фрезерный агрегат

агрегат чистовой фрезеровки

КРОМКООБЛИЦОВКА (с обеих сторон):

Клеенаносящий узел (клеерасплав) 283.205

Зона Давление краю

Держатель для бобин (№) 2

Торцовочный агрегат 08.42 (KW 0.2 x 2) 0°-25° (макс. рабочая скорость 50 м/мин, сервопривод)

Агрегат чистового фрезерования 08.055 (KW 0,66 x 2) 0°-30°

Многофункциональный фрезерный агрегат для обкатки углов 08.342 (KW 0.66 x 2)

Распылительный агрегат (с полировальной жидкостью)

Профильная цикля

Клеевая цикля

Полировальный агрегат 08.617 (Kw 0.18 x 2)

ФОТОГРАФИИ

01



02

Фотографии

Код: W07035



03



04



05



06



07



08

Фотографии

Код: W07035



09



10