

CELASCHI (SCM Group) TSA 2 B 360 AСТРАНИЦА СТАНКА
ОНЛАЙНМАРКА **CELASCHI (SCM Group)**КОД **X10023B**МОДЕЛЬ **TSA 2 B 360 A**ТИП **ФОРМАТНО-ОБРЕЗНОЙ ПРОФИЛЬНЫЙ СТАНОК****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Универсальный станок (1-й и 2-й в линии)

Первая машина (двухсторонний форматно-обрезной станок) в линии X10023

Электронное программирование OMRON

Отдельный электрошкаф и пульт управления

Защитное и звукоизоляционное ограждение

N° 2+2 Вертикальные суппорты на рабочих агрегатах

Мин. Ширина обработки (мм) 300

Макс. Ширина обработки (мм) 2000

Мин. Высота обработки (мм) 6

Макс. Высота обработки (мм) 60

Расстояние между упорами (мм) 400

Регулируемая (мин/макс) скорость подачи (м/мин) 4-24

Общая мощность (кВт) 60

N° 4 Рабочих групп (с каждой стороны станка):

·1 вертикальный фрезерный агрегат с ЧПУ (полезная высота 300 мм), ременной привод, мощность 9,2 кВт при 3000 об/мин

·1 вертикальный фрезерный агрегат с ЧПУ (полезная высота 300 мм), ременной привод, мощность 9,2 кВт при 3000 об/мин

·1 вертикальный фрезерный агрегат с ЧПУ (полезная высота 300 мм), ременной привод, мощность 9,2 кВт при 3000 об/мин

ПРИМЕЧАНИЕ: все 3 основные вертикальные фрезерные агрегата управляются ЧПУ с горизонтальной и вертикальной регулировкой

·1 стандартный фрезерный агрегат (1,5 кВт при 1470 об/мин)

ФОТОГРАФИИ

01



02

Фотографии

Код: X10023B



03



04



05



06



07



08

Фотографии

Код: X10023B



09



10